KÄYTTÖOHJEET

Pullman Ermator W70P

Vesi-imuri poistopumpulla

TAMMIHOLMA

MYYNTI - HUOLTO - VARAOSAT

Teerisuonkuja 5, 00700 Helsinki
puhelin (09) 350 5220
myynti@tammiholma.fi
www.tammiholma.fi

Pullman Ermator W70P Vesi-imurit poistopumpulla

- Lukemalla käyttöohjeet ennen käyttöä varmistatte imurin oikean ja tehokkaan käytön.
- Oikealla käytöllä ja huollolla varmistatte imurin moitteettoman toiminnan moneksi vuodeksi eteenpäin.

Turvallisuussäädökset

- Pullman Ermator Ab ei ota vastuuta vahingoista, jotka ovat aiheutuneet varomattomuudesta tai väärästä käyttötavasta.
- Sellaisten nesteiden imeminen on kiellettyä, jotka kehittävät räjähdys- ja myrkyllisiä kaasuja sekä vaarallisten kemikaalien imeminen on kiellettyä.

Sähkön turvaohjeet

- Aina ennen imurin puhdistusta ja huoltoa tulee verkkovirta kytkeä pois päältä.
- Tarkista, että sähköjohto ja pistoke ovat ehjiä ja puhtaita. Vain valtuutettu sähköasentaja on oikeutettu suorittamaan sähkötyöt.
- Huoltotyön ja puhdistuksen yhteydessä sähkölaitteet eivät saa joutua kosketukseen veden kanssa.

IMURIN KÄYTTÖÖNOTTO

1. Liitä imuletku imuriin nostamalla imurinlukkotappi ylös; se lukitsee liittimen.

2. Liitä imuputki lattiasuulakkeeseen

- Liitä imuputki lattiasuulakkeen kulmayhteeseen.
- Lattiasuulakkeessa on säädettävät pyörät, jotta saavutetaan paras imuteho.
- Säätö suoritetaan suulakkeen takaosassa olevasta säätöpyörästä.
- Sekä pyörät että kumikammat on mahdollista vaihtaa.
- Pidä huolta, että suulake on hyvässä kunnossa.

3. Liitä sopiva pumpun poistoletku imurin kynsiliittimeen.

4. Imurin pistotulppa liitetään oikealla jännitteellä varustettuun pistorasiaan.

5. Varmista, että pumpun pistoke on liitetty imuriin.

Käynnistyskytkimen eri asennot: 1 = imuri
2 = pumppu

6. Käynnistä imuri virtakatkaisijasta

7. Käytön jälkeen

- Katkaise virta imurista.
- Irroita verkkojohto vetämällä pistotulppa sähköpistokkeesta.
- Tarkista patruunasuodatin ja vaihda tarvittaessa kuivaan suodattimeen.
- Tyhjennä ja puhdista imuri sekä varusteet käytön jälkeen.

- Tarvittaessa puhdista säiliö ja tarvikkeet.
- Vesi ja märkä lika tulee poistaa, jotta vältytään pahalta hajulta ja epäpuhtauksilta.

Suodatinyksikön (W70P) vaihto

Kombisuodattimessa on patruunasuodatin (tuotenumero 1337019), joka irroitetaan siipimutterista.

Vian ilmetessä

- Jos imuri ei käynnisty tarkista sulake ja se, että imuri saa sähköä.

Jos imu on heikko tarkista seuraavat asiat:

- **tarkista patruunasuodattimen kunto ja vaihda tarvittaessa kuivaan suodattimeen**
- tarkista että kohotulppa ei ole juuttunut yläasentoon
- tarkista että suodatinpussi on oikein asennettu ja tiivisteet ovat ehjiä ja puhtaita
- tarkista että suulake, käsiputki ja letku ovat ehjiä ja että niissä ei ole tukosta
- tarkista patruunasuodattimen kunto

Jos pumppu ei toimi tarkista seuraavat kohdat:

- tarkista pumpun sihtikori

Takuuehdot

- Takuu ei kata vikoja, jotka ovat seurausta kulumisesta, varomattomuudesta, vääränlaisesta käytöstä tai että imuri on kytketty väärään verkkovirtaan.

Reklamaation yhteydessä tulee imuri tai viallinen osa toimittaa meille tai jälleenmyyjällemme takuukorjaukseen

TEKNISET TIEDOT
TECHNICAL PERFORMANCE

W70P

NIMELLISJÄNNITE Voltage	230 V AC, 1-vaihe
ULOSTULOTEHO Power	1200 W
PUMPUN TEHO Power	650 W
SUURIN NOSTOKORKEUS Height	9 m
SUURIN IMUTEHO Capacity	290 l/min
SUURIN ILMAMÄÄRÄ Airflow	190 m^3/h
SUURIN ALIPAINE Vacuum	22 kPa
IMULETKU Hose	Ø 38 mm
IMUPUTKI Inlet	Ø 38 mm
HIENOSUODATIN Finefilter	Suodatinpinta-ala 0.6m^2 99.5%
ÄÄNITASO Soundlevel	77 dB(A)
MONIKERROSSUODATIN Disp.bag	70 litraa (580x780mm)
MITAT Dimensions	600x570x1250 mm
PAINO Weight	30 kg